

Zero Charge Mat & Table Top Cleaner Producto # 1733

Descripción del Producto

Limpie el fundente y otros residuos de los tapetes y tableros antiestáticos. Será no secar las superficies (es decir, IPA) ni dejar ceras aislantes (es decir, hogar limpiadores).

Características y Beneficios

- Rejuvenece los tapetes a prueba de ESD
- No secará las superficies
- No deja película aislante
- No es inflamable
- Sin amoníaco
- No corrosivo
- No agota la capa de ozono

Empaquetado y disponibilidad

1733-QT	1 cuarto de líquido
1733-G	1 galón de líquido
1733-5G	5 galones de líquido

Política de medio ambiente

Techspray® se compromete a desarrollar productos para garantizar una y medio ambiente más limpio. Seguiremos cumpliendo y apoyando las regulaciones de todas las agencias gubernamentales federales, estatales y locales.

Recursos

Los productos Techspray® cuentan con el respaldo de ventas globales, técnicos y recursos de servicio al cliente.

Para obtener información técnica adicional sobre este producto u otros Productos Techspray® en los Estados Unidos, llame al técnico de ventas departamento al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en: www.techspray.com.

Aviso importante para el comprador / usuario: la información en esta Publicación se basa en pruebas que creemos fiables. Los resultados pueden variar debido a las diferencias en el tipo de pruebas y las condiciones. Nosotros recomendar que cada usuario evalúe el producto para determinar su idoneidad para la aplicación prevista. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían ampliamente. La única obligación de Techspray y su única solución es el reemplazo del producto que se muestra defectuoso cuando lo reciba. En ningún caso Techspray® será responsable de ningún daño(s) especial(es), incidental(es) o consecuente(s) basado(s) en el incumplimiento de garantía, negligencia o cualquier otra teoría.



Datos Típicos del Producto y Propiedades Físicas

Apariencia:	líquido
Aroma:	agradable
Color:	azul claro
Porcentaje de volátiles:	70
Punto de ebullición:	212°F (100°C)
pH:	7.2
Solubilidad en agua:	100
Gravedad específica:	1.030 (agua = 1)
VOC:	11.000 g/L
Duración:	5 años sin abrir