

Limpiador de Vidrios y Superficies Eco-Shine Producto # 1505

Descripción del Producto

Limpia vidrio, acero inoxidable, cromo, espejos, azulejos, plástico, cerámica y esmalte y deja un acabado sin rayas. Elimina efectivamente huellas dactilares, aceites ligeros y otra suciedad. Hecho de ingredientes 100% naturales y sostenibles.

Características y Beneficios

- No deja rayas
- No inflamable
- Sin amoníaco -- seguro en superficies sensibles
- Seguro en la mayoría de los plásticos y superficies pintadas
- VOC bajo, cero GWP
- Sin dañar la capa de ozono
- NSF registrado C1

Aplicaciones

- Limpieza de ventanas, escudos, tapas de bancos y otras superficies
- Eficaz en la eliminación de suciedad, huellas dactilares y otros aceites ligeros
- Cajas fuertes de acero inoxidable
- NSF registrado C1

Acerca de TECHSPRAY RENEW™

TECHSPRAY RENEW™ es una marca que representa a **High Performance Eco-Cleaning™**. Techspray® ha aplicado nuestra experiencia en la limpieza con disolventes para formular algunos de los limpiadores ecológicos más eficaces del mercado. El rendimiento es nuestra máxima prioridad, y para ello utilizamos las mejores soluciones "verdes" a medida que van apareciendo. Todos nos sentimos a la cabeza de la tendencia continua hacia productos, envases y procesos sostenibles. La intención de Techspray es mantenerse a la vanguardia y mantener nuestros productos fuertes y rentables.

Instrucciones de uso

- Rocíe sobre la superficie sucia.
- Usando una toallita sin pelusa (recomendamos las toallitas Techspray® 2364-50 o 2365-300), limpie ligeramente al principio para permitir que el agente limpiador elimine los residuos.
- Continúe limpiando con un movimiento circular hasta que la suciedad y las huellas dactilares se hayan eliminado completamente y el limpiador esté seco.
- Deseche la toallita sucia según corresponda, dependiendo del tipo de material.



Datos Técnicos y Propiedades Físicas

| | |
|---|--|
| LÍMITE DE EXPOSICIÓN: | Recomendación del fabricante 1000 ppm |
| ESTADO FÍSICO: | Líquido |
| OLOR: | débil olor cítrico |
| APARIENCIA: | Líquido transparente e incoloro |
| pH: | 7.5-8.5 |
| PORCENTAJE VOLÁTIL: | 99% a 104°C |
| PRESIÓN DE VAPOR: | < 0.21 mmHg@20°C (presión de vapor compuesta de VOC) |
| PUNTO DE EBULLICION: | 205°F (96°C) |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN Y MÉTODO (TAG Closed Cup): | Ninguno al punto de ebullición |
| SOLUBILIDAD EN AGUA: | Soluble |
| DENSIDAD: | 0.99 at 25°C |
| VOC (por peso): | 2.1%, 20.9 g/l |
| VIDA ÚTIL: | 5 años sin abrir, 2 años abierto |

Limpiador de Vidrios y Superficies Eco-Shine

Producto # 1505

Compatibilidad

Rieles

Método de prueba: inmersión de 15 minutos a temperatura ambiente en un recipiente sellado, retirar, secar y hacer observaciones. Observaciones realizadas inmediatamente después de la extracción y el secado, y 1 hora después.

| Material | Compatibilidad |
|------------------------|----------------|
| Lámina de latón | Excelente |
| Hoja de cobre | Excelente |
| Níquel 200 | Excelente |
| Aluminio 6061 | Excelente |
| Aluminio 2024 | Excelente |
| Aluminio anodizado | Excelente |
| Acero inoxidable 316 | Excelente |
| Acero inoxidable 304 | Excelente |
| Acero al carbono suave | Excelente |
| Acero galvanizado | Excelente |

Nota: Eco-Shine™ es una fórmula a base de agua, por lo que fomentará la oxidación con la exposición prolongada al hierro, acero y otros metales susceptibles.

Plástica

Método de prueba: probado como cupones a granel sin estrés y los siguientes tiempos de inmersión para la química base: 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos.

| Material | Compatibilidad |
|----------------|--------------------------|
| ABS | Excelente |
| Nylon | Excelente |
| Lexan | Excelente |
| HDPE | Excelente |
| LDPE | Excelente |
| C. E. Phenolic | Excelente |
| PMMA | Excelente ⁽¹⁾ |
| POM | Excelente |
| PP | Excelente |
| PS | Excelente |
| PTFE | Excelente |
| PVC | Excelente |

1 = Cracking observed on stressed PMMA. No effect on unstressed PMMA.

Política Ambiental

Techspray® tiene como compromiso desarrollar productos que garanticen un medio ambiente seguro y limpio. Seguiremos cumpliendo y manteniendo las normas de todos los organismos gubernamentales federales, estatales y locales.

Recursos

Los productos de Techspray® cuentan con el respaldo de recursos globales de servicios técnicos, de ventas y al cliente.

Para mayor información técnica sobre este producto u otros productos de Techspray® en los Estados Unidos, llame al departamento técnico de ventas al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en: www.techspray.com.

Aviso importante para el comprador y/o usuario: La información de esta publicación se basa en pruebas que consideramos fidedignas. Los resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo y las condiciones de las pruebas. Recomendamos que cada usuario evalúe el producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían ampliamente. La única obligación de Techspray, y la única solución para usted, es el reemplazo del producto que se demuestre haya estado defectuoso cuando usted lo recibió. En ningún caso Techspray® será responsable de daño extraordinario, accidental o indirecto alguno con base en el incumplimiento de garantías, negligencia ni cualquier otro supuesto.

Disponibilidad

| | |
|----------------|--|
| 1505-QT | 1 cuarto (0.95L) con pulverizador de gatillo |
| 1505-G | 1 galón (3.8L) |

Disponible como pedido especial, llame para consultar precios:

| | |
|------------------|----------------------|
| 1505-5G | 5 galones (19L) |
| 1505-54G | 54 galones (205L) |
| 1505-275G | 275 galones (1,045L) |